





FlexiPress / Biegesperrholz



Ganz einfach gebogen

Biegesperrholz bzw. FlexiPress von RoHol ist ein äußerst flexibles, 3-fach aufgebautes Spezialsperrholz wobei normal zur Faserrichtung der Decklagen geringste Biegeradien erreicht werden.

Pretty bendy


RoHol Flexi ply or FlexiPress is a highly flexible, 3-ply construction, special plywood. It is composed of layers of thin plies and so will quite readily bend into various 'curved' shapes; the arc formed by the bend is perpendicular to the grain direction of the face.

Formate	„Säule“: 2500 x 1250 mm, 2500 x 1830 mm „Tonne“: 1250 x 2500 mm, 1830 x 2500 mm
Stärke	5 mm, 7 mm, 8 mm (+ 0,2 / - 0,5 mm)
Verklebung	innenfeuchtebeständig, auf Wunsch auch als saunataugliche Qualität erhältlich
Biegeradien (Stärke / Radius)	Biegesperrholz - 5 mm / ca. 85 mm ¹ , 7 mm / ca. 95 mm ¹ , 8 mm / ca. 100 mm ¹ FlexiPress - 5 mm, 7 mm, 8 mm / ca. 20 mm ¹

Formats	„Column“: 2500 x 1250 mm, 2500 x 1830 mm „Barrel“: 1250 x 2500 mm, 1830 x 2500 mm
Thickness	5 mm, 7 mm, 8 mm (+ 0,2 / - 0,5 mm)
Bonding	moisture resistant interior, sauna-suitable bonding is also available on request
Bendingradius (Thickn. / Radius)	FlexiPly - 5 mm / ca. 85 mm ¹ , 7 mm / ca. 95 mm ¹ , 8 mm / ca. 100 mm ¹ FlexiPress - 5 mm, 7 mm, 8 mm / ca. 20 mm ¹

¹ Die angeführten Biegeradien stellen Idealwerte abhängig von der Holzstruktur, dem Format und der Biegevorrichtung dar und können somit geringfügig variieren.

¹ The bending radii quoted are based on ideal standards and depend on the structure of the wood, the format and the bending device used and so can therefore be subject to slight variation.



„Säule“



„Tonne“



„Column“



„Barrel“

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Biegesperrholz und FlexiPress können mit allen gewünschten Oberflächenmaterialien wie Edelfurnieren (siehe Flexepress finish), aber auch Papieren, Textilien oder Metallen beschichtet werden.

ANWENDUNGSGEBIET:

Anwendung findet Biegesperrholz überall, wo gerundete Formen benötigt werden wie z. B. bei Säulenverkleidungen, Schalungen, Theken und Messestände oder auch in der Boots- und Fahrzeugeinrichtung.

HANDLING INSTRUCTIONS:

RoHol flexi ply can be used in conjunction with any surface material desired; with decorative veneers, with various types of paper, with textiles, metals or laminated panels.

POTENTIAL USES:

Anywhere where there is a need for rounded shapes/forms, for example column cladding, formwork, countertops and exhibition stands, boats and car interiors etc.